

12

Accesorii



Jaloane pentru prisme



67-4209TM	Număr de comandă	
-----------	------------------	--

► Jalon prismă

Extensibil, 135 până la 250 cm, 2 segmente, racord 5/8", greutate 1,2 kg, diviziuni în metri și 1/10", cu nivelă sferică integrată.

► **Potrivit pentru prisme**

67-4209TM	F 034 056 2N1	
-----------	---------------	--

67-4508TMA, 67-4508TML	Racord filetat	Număr de comandă
------------------------	----------------	------------------

► Jalon prismă extensibil

Înălțime de măsurare 150 până la 250 cm. Două secțiuni. Diametru exterior jos 32 mm, sus 25,4 mm. Quick-Lok™ cu înălțime reglabilă. Greutate 1,6 kg, diviziuni în metri și 1/10", cu nivelă sferică integrată.

► **Potrivit pentru prisme**

67-4508TMA	5/8"-11	F 034 056 6N2
67-4508TML	Racord Wild/Leica®	F 034 056 6N4

67-4509TMA, 67-4509TML	Racord filetat	Număr de comandă
------------------------	----------------	------------------

► Jalon prismă extensibil

Înălțime de măsurare 135 până la 200 cm. Două secțiuni. Diametru exterior jos 32 mm, sus 25,4 mm. Quick-Lok™ cu înălțime reglabilă. Greutate 1,2 kg, diviziuni în metri și 1/10", cu nivelă sferică integrată.

► **Potrivit pentru prisme**

67-4509TMA	5/8"-11	F 034 056 6N7
67-4509TML	Racord Wild/Leica®	F 034 056 6N8

67-4512TMA, 67-4512TML	Racord filetat	Număr de comandă
------------------------	----------------	------------------

► Jalon prismă extensibil

Înălțime de măsurare 150 până la 360 cm. Trei secțiuni. Diametru exterior jos 32 mm, sus 19,1 mm. Quick-Lok™ cu înălțime reglabilă. Greutate 2 kg, diviziuni în metri, cu nivelă sferică integrată.

► **Potrivit pentru prisme**

67-4512TMA	5/8"-11	F 034 056 6NA
67-4512TML	Racord Wild/Leica®	F 034 056 6NC

67-4515TMA, 67-4515TML	Racord filetat	Număr de comandă
------------------------	----------------	------------------

► Jalon prismă extensibil

Înălțime de măsurare 160 până la 450 cm. Trei secțiuni. Diametru exterior jos 38 mm, sus 19,1 mm. Quick-Lok™ cu înălțime reglabilă. Greutate 2,7 kg, diviziuni în metri și 1/10", cu nivelă sferică integrată.

► **Potrivit pentru prisme**

67-4515TMA	5/8"-11	F 034 056 6NF
67-4515TML	Racord Wild/Leica®	F 034 056 6NH

67-4708TMA, 67-4708TML	Racord filetat	Număr de comandă
------------------------	----------------	------------------

► Jalon prismă extensibil „Maxi Lite“

Înălțime de măsurare până la 250 cm. Două secțiuni. Greutate 0,95 kg, cu nivelă sferică integrată.

► **Potrivit pentru prisme**

67-4708TMA	5/8"-11	F 034 056 7N0
67-4708TML	Racord Wild/Leica®	F 034 056 7N1

Jaloane pentru prisme



67-4712TMA, 67-4712TML

Racord filetat

Număr de comandă

- ▶ Jalon prismă extensibil „Maxi Lite“

Înălțime de măsurare până la 360 cm. Trei secțiuni. Greutate 1,3 kg, cu nivelă sferică integrată.

- ▶ **Potrivit pentru** prisme

67-4712TMA	5/8"-11	F 034 056 7N5
67-4712TML	Racord Wild/Leica®	F 034 056 7N7

67-4715TMA, 67-4715TML

Racord filetat

Număr de comandă

- ▶ Jalon prismă extensibil „Maxi Lite“

Înălțime de măsurare până la 460 cm. Patru secțiuni. Greutate 1,7 kg, cu nivelă sferică integrată.

- ▶ **Potrivit pentru** prisme

67-4715TMA	5/8"-11	F 034 056 7NB
67-4715TML	Racord Wild/Leica®	F 034 056 7ND

Stative pentru jaloane prisme



67-4250, 67-4250X

Fixare

Număr de comandă

- ▶ Trepied pentru jaloane prisme cu \varnothing 25–38 mm

Aluminiu, greutate 2,9 kg.

- ▶ **Potrivit pentru** jaloane prisme

67-4250	Fixare Quick-Release	F 034 056 3N0
67-4250X	Fixare prin apăsare de buton	F 034 056 3N3



67-4260, 67-4260X

Fixare

Număr de comandă

- ▶ Stativ cu două picioare pentru jaloane prisme cu \varnothing 25–38 mm

Aluminiu, greutate 2,1 kg.

- ▶ **Potrivit pentru** jaloane prisme

67-4260	Fixare Quick-Release	F 034 056 3N4
67-4260X	Fixare prin apăsare de buton	F 034 056 3N7

Adaptoare



61-2513

Număr de comandă

- ▶ Adaptor prismă pentru știftul de prindere Leica®

Filet interior știft de prindere 5/8"-11.

- ▶ **Potrivit pentru** prisme Leica®

61-2513	F 034 057 6N6
---------	---------------



61-2521

Număr de comandă

- ▶ Adaptor rotativ ambază

Pentru fixare pe ambaze sistem Wild/Leica®. Filet exterior de 5/8"-11.

Pentru fixarea prismelor și adaptoarelor.

- ▶ **Pentru adaptare** la prisme de altă fabricație

61-2521	F 034 057 6NC
---------	---------------

Adaptoare



61-2525

Număr de comandă

- ▶ Adaptor ambază Zeiss cu știft de prindere DIN
Pentru fixare pe ambaze sistem Wild/Leica®. Gaură pentru știft de prindere DIN (sistem Zeiss) pentru fixarea prismelor Zeiss. Știft de prindere DIN cu filet 5/8".

▶ **Pentru adaptare** la prisme de altă fabricație

61-2525

F 034 057 6ND



61-3510GRN

Număr de comandă

- ▶ Adaptor prismă cu lunetă de centrare și știft de prindere Leica®
Bulă de nivel sensibilă, ajustabilă, precizie unghiulară 2 secunde. Rotativ, verde.

▶ **Potrivit pentru** ambaze cu cleme de fixare sistem Wild/Leica®

61-3510GRN

F 034 057 8N1



61-3520

Număr de comandă

- ▶ Adaptor prismă sistem Wild
Fără dispozitiv de centrare. Fix. Cu sistem de fixare Leica®.

▶ **Potrivit pentru** ambaze cu cleme de fixare sistem Wild/Leica®

61-3520

F 034 057 8N7



61-4500BLK

Număr de comandă

- ▶ Ambază cu centrare optică
Neagră.

▶ **Potrivită pentru** teodolite și stații totale

61-4500BLK

F 034 057 2N0



61-4635BLK

Număr de comandă

- ▶ Ambază cu centrare laser
Centrare laser < 2 mm la 2 m. Neagră.

▶ **Potrivită pentru** teodolite și stații totale

61-4635BLK

F 034 057 4N1

Pentaprimă dublă



66-911

Număr de comandă

- ▶ Pentaprimă dublă de precizie în husă de piele
Diametru deschidere mediană mare, cu filtru galben, fără diagonală vizibilă.

66-911

F 034 055 DN3